

Навозоразбрасыватель CELIKEL RYKER R10



Машины Celikel RYKER созданы для максимального повышения преимуществ, которые могут предоставить бизнесу органические удобрения. Мы используем абразивостойкую сталь ST-52 с толщиной до 10 мм для создания бункера и конструкционную высокопрочную сталь Domex для несущих элементов шасси. Ryker предназначены для внесения таких ценных удобрений как известь, компост, навоз, почва из отстойников, куриный помет и пр. органических удобрений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бункера, м ³	11
Длина, мм	7110
Ширина, мм	2200
Высота максимальная, мм	2845
Ширина колеи, мм	1750
Вес, кг	3500
Максимальный вес, кг	17250
Требуемая мощность, л.с.	70
Колеса	4*400/60/15.5
Подвеска	Тандем

ПРЕИМУЩЕСТВА RYKER



Четырехточечная система контроля натяжения цепного конвейера. Гидромотор 250 см³ управляет цепным конвейером Grade 80 увеличенной прочности



Стойка к абразивному воздействию ST-52 с толщиной 10 мм на днище и 6 мм на бортах емкости



Ограничитель гидравлический гильотинный затвор для регулировки интенсивности разбрасывания



Тандемная усиленная подвеска с 4 колесами шириной 400 мм. Несущие элементы конструкции выполнены из стали SSAB Domex



BEST TECHNICAL DECISION
Konya 2019
Agriculture

Иновация года
2020
AGROEXPO
TÜRKİYE NİN EN BÜYÜĞÜ